

## ÚDRŽBA

Prvky WPC NEXTWOOD vyžadujú minimálnu údržbu. Najbežnejšia údržba spočíva v umývaní jednotlivých prvkov WPC. Frekvencia umývania závisí od miesta inštalácie prvkov NEXTWOOD. Aby sa terasa, plot a zábradlie udržiavali čisté a aby sa zabránilo vzniku plesní z nahromadených nečistôt, odporúčame pravidelné čistenie WPC prvkov. Vo všeobecnosti sa odporúča umývanie mydlovou vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom a vodou. V prípade podláh udržiavame priestor medzi doskami čistý, aby voda mohla odtekať a dobre sa vetralo. V prípade znečistenia povrchu masťou alebo olejom odporúčame okamžité odstránenie odmasťovacím prostriedkom. Ak masťná škvrna nie je príliš intenzívna, zvyčajne zmizne pomocou UV žiarenia v priebehu niekoľkých týždňov. Vzhľadom na charakter materiálu WPC nepoužívajte na čistenie rozpúšťadlá. Vyhnite sa manipulácii s farbou a olejom v bezprostrednej blízkosti prvkov WPC. Neodporúča sa používať nábytok s kovovými nohami na podlahových profiloch, ktoré na nich môžu spôsobiť drážky (odporúčame zakúpiť gumové/plastové krytky na konce). Ak sa na podlahových doskách vytvoria drážky, vyčistíte ich povrch jemným a ľahkým pohybom kedy po dĺžke dosky. Keďže plotové dosky NEXTWOOD sú inštalované vertikálne, účinok prirodzeného čistenia (najmä dažďa) nie je účinný ako pri podlahových doskách, preto v prípade silného znečistenia môžete plotové dosky umyť vysokotlakovým čističom pod dostatočným tlakom vody a prípadne saponátom.

## Vlastnosti materiálu

Tak ako pri všetkých kompozitných materiáloch obsahujúcich drevo, aj pri výrobkoch NEXTWOOD dochádza po zabudovaní v priebehu niekoľkých mesiacov k "vyzrievaniu" drevenej zložky, čo sa prejavuje zosvetlením farby všetkých farebných variantov a profilov. Po tomto procese sa farba stabilizuje a zostáva nezmenená počas celej životnosti terasy alebo plotu. Vplyvom vody a jej nerovnomerného odparovania sa na povrchu môžu objaviť aj škvrny, ich výskyt však bude krátkodobý a po vyschnutí postupne zmiznú. Ďalšími vlastnosťami materiálu WPC, ktoré by sa mali zohľadniť, sú rozťažnosť a objemové zmeny materiálu na základe zmien teploty a intenzity slnečného žiarenia počas roka. Toto je potrebné zohľadniť pri inštalácii k okolitým budovám a dodržať predpísané dilatačné medzery, pozri návod na inštaláciu. Vyžaduje sa, aby minimálna vzdialenosť medzi objektom (napr. stenou) a inštalovanou terasou (napr. podkladovým hranolom) bola aspoň 10 mm. Tieto objemové zmeny sa môžu prejaviť v oblasti terasy a dosky sa môžu mierne prehýbať v dôsledku namáhania a zmršťovania. Neodporúčame kombinovať terasové dosky NEXTWOOD s príchytkami/montážnymi prvkami iných výrobcov.

## Na čo si treba dať pozor

Z dôvodu údržby neodporúčame používať materiály NEXTWOOD v interiéri alebo v uzavretom priestore, kde nebudú vystavené prirodzenému UV žiareniu a dažďu. Materiály NEXTWOOD tiež nie sú vhodné do priestorov, kde dochádza k rýchlym zmenám teploty a vlhkosti (napr. sauny, parné kúpele). Jednoduchosť údržby je spôsobená najmä vystavením dažďu. Na čistenie nepoužívajte riedidlá ani iné agresívne rozpúšťadlá. Okrem toho neodporúčame používať otvorený oheň (grily) na drevoplastových podlahách, pretože ich môžu poškodiť horúce uhličky. Pod gril môžete umiestniť nehorľavú podložku/dosku. Inštalácia sa odporúča pri optimálnej teplote rozťažnosti, ktorá je pre NEXTWOOD 15 °C - 25 °C.

## Skladovanie

Materiály NEXTWOOD by sa mali skladovať na suchom, vetranom a rovnom povrchu, aby sa zabránilo deformácii dosiek. Materiály chráňte pred UV žiarením, aby sa pred inštaláciou nezačal proces zrenia dreveného komponentu a nedošlo k nerovnomernému rozloženiu v budúcej ploche terasy/plota.

## Záručné podmienky

Na všetky drevo-plastové materiály NEXTWOOD platí za štandardných podmienok predĺžená 20-ročná záruka proti hubám, hnilobe a hmyzu. Plnenie tejto záruky spočíva v dodaní nového alebo náhradného tovaru. Všetky práce a náklady s tým spojené sú zo záruky vylúčené. Vo všetkých ostatných prípadoch platí štandardná záruka 24 mesiacov od dátumu vystavenia faktúry. Záruku nie je možné uplatniť na výrobky, ktoré neboli nainštalované v súlade s návodom na inštaláciu dostupným na <https://www.nextwood.cz/ke-stazeni/>. Záruka sa nevzťahuje na zmeny štruktúry povrchu spôsobené mechanickým poškodením alebo chybnou inštaláciou, na farebné zmeny v rozsahu opísanom vlastnosťami materiálu, nedodržanie inštalčných pokynov NEXTWOOD, povodeň, víchricu alebo inú udalosť vyššej moci, ani na dlhodobé pôsobenie vo veľmi prašnom prostredí. Materiály NEXTWOOD by sa mali inštalovať a používať len v súlade s dodanými montážnymi pokynmi. Kupujúci musí písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek reklamáciu. Spolu s opisom závady musí kupujúci predložiť doklad o kúpe. Reklamácie sa riešia výmenou chybného kusu. Reklamácie sa nevzťahujú na náklady na inštaláciu, ak nebola súčasťou dodávky.